

## Bison gjerde type R-150



Bison gjerdetype R-150 er et permanent gjerde til inngjerding av bisonokser.

Gjerdet består av et 150 cm høyt nett i herdet stål med den sterke og fjærende Supernet®-knuten. Nettet monteres på innersiden av stolpene med kramper som i likhet med gjerdet er varmgalvanisert jf. høyeste kvalitet. Avbindingene på hjørnestolpene holdes innvendig ved bruk av eksempelvis Gripple T-klips. Nettet monteres på Poda gjerdestolper impregnert i klasse NTR-A med 20 års garanti mot råte. Alternativt fås gjerdestolper i robinie hvis det ønskes et mer naturlig uttrykk. På innsidan er det montert en strømførende HT gjerdestråd i HD avstandsisolator.

Pga. gjerdets høyde anbefales det at hjørnekonstruksjonen som minimum bygges opp med skråstiver i begge retninger – for optimal styrke kan parallellogramkonstruksjon benyttes. Nettet samles og kan, dersom det blir nødvendig, strammes opp senere med Gripple sameledd. Ut over det krever gjerdet minimalt vedlikehold.

Poda forhandler grunder med gitternett i høyder tilsvarende nettet – det er nødvendig å montere elektrifiserte gjerdestråder på disse for å unngå at oksene klør seg på dem og skader dem.

- A: Supernet® 150 cm / 11 / 30
- B: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 250 cm NTR-A
- C: Poda gjerdestolpe Ø 14 x 300 cm NTR-A
- D: Poda gjerdestolpe Ø 10 x 300 cm NTR-A
- E: HD avstandsisolator
- F: SuperWire Ø 2,5 mm HT ZnAlu
- G: Gripple Medium 2,00 - 3,25 mm
- H: Gripple T-klip 2,00 - 3,25 mm

