



Robust og eksklusivt

Våre panelgjerder er en robust og eksklusiv løsning for sikring av bedrifter og industrielle områder.

Denne gjerdetypen kombinerer enestående styrke med lang holdbarhet og minimalt vedlikehold, noe som gjør den perfekt for å beskytte eiendom eller avgrense sensitive områder.

Panelgjerder kalles også stålnettgjerder eller stålgittergjerder, og består av kraftige, lodrette metallstenger, innkapslet av doble horisontale stenger.

Med en avstand på 5 cm mellom de lodrette stengene og 20 cm mellom de horisontale stengene, får du både høy sikkerhet og god sikt gjennom gjerdet.

Gjerdet leveres i to dimensjoner: 6/5/6 mm eller 8/6/8 mm, noe som gir mulighet for enda høyere stabilitet og beskyttelse.

Dette gjerdet er svært vanskelig å klatre over, bryte gjennom eller skade.

Våre panelgjerder er alle galvaniserte for utmerket korrosjonsbeskyttelse, og kan pulverlakkere i fem farger: svart, antrasittgrå, lysegrå, mosegrønn og grangrønn.

Alternativt kan du velge en varmforsinket versjon, som gir gjerdet et mer industrielt og funksjonelt utseende. Valget av finish gjør det mulig å tilpasse gjerdet til omgivelsene og skape en harmonisk integrasjon med bedriftens uteområder.

Panelhøydene varierer fra 63 cm til 243 cm, slik at vi kan tilpasse gjerdet nøyaktig etter dine behov.

Velg dette sikringsgjerdet for en ekstra sterk, holdbar og estetisk løsning som både beskytter og skaper et profesjonelt uttrykk.



Spesifikasjoner

Dimensjoner

Panelgjerder finnes i 2 forskjellige versjoner, med rundstål i henholdsvis 6/5/6 og 8/6/8 mm.

Versjon 6/5/6: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø6 mm og 1 stk. vertikal Ø5 mm rundstål.

Versjon 8/6/8: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø8 mm og 1 stk. vertikal Ø6 mm rundstål.

Høyder

Panelene finnes i 10 forskjellige høyder: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Lengder

Versjon 6/5/6: 2506 mm

Versjon 8/6/8: 2509 mm

Panelene kan tilpasses i lengden.

Maskestørrelser

50 x 200 mm

Korrosjonsbeskyttelse

Panelene er helsveiset og varmforsinket iht. DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulverlakkert.

Stolper

Stolper for nedstøping leveres i ferdige lengder som passer til den valgte panelhøyden, inkludert rustfrie bøylebeslag for montering.

Farger

Svart pulverlakk, RAL 9005



Antrasittgrå pulverlakk, RAL 7016



Mosegrønn pulverlakk, RAL 6005



Grangrønn pulverlakk, RAL 6009



Telegrå pulverlakk, RAL 7046



Varmforsinket, sinkfarget finish

