



Styrke og holdbarhet i særklasse

Med vårt flotte og solide panelgjerde får du en svært robust og flott løsning som egner seg godt for inngjerding av hunder.

De massive, loddrette metallstengene i dette gjerdet er innkapslet av doble horisontale stenger, noe som skaper et solid og stabilt panel som tåler kraftige påkjenninger.

Med en avstand på kun 5 cm mellom de lodrette stengene og 20 cm mellom de horisontale stengene er panelgjerdet velegnet for både små og store hunder.

Alle våre panelgjerder er galvaniserte for å sikre optimal korrosjonsbeskyttelse og lang levetid.

Du kan velge mellom fem pulverlakkerte farger som gjør det enkelt å tilpasse innhegningen til omgivelsene: svart, antrasittgrå,

lysegrå, mosegrønn og grangrønn.

Alternativt kan du velge en varmforsinket finish for et mer rustikt og funksjonelt, sinkfarget utseende.

Høyden på gjerdet varierer fra 63 cm til 243 cm, slik at du kan få den perfekte løsningen for dine behov. Panelgjerdet fås dessuten med stenger i to dimensjoner: 6/5/6 mm og en enda kraftigere variant på 8/6/8 mm.

Uansett valg får du et ekstra sterkt, sikkert og estetisk tiltalende gjerde.

Et godt gjerde trenger en port eller grind. Her kan du velge mellom enkle og doble grinder i en størrelse som passer til ditt behov. Med samme finish som panelgjerdet får du en helhetlig løsning for hele inngjerdingen.



Spesifikasjoner

Dimensjoner

Panelgjerder finnes i 2 forskjellige versjoner, med rundstål i henholdsvis 6/5/6 og 8/6/8 mm.

Versjon 6/5/6: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø6 mm og 1 stk. vertikal Ø5 mm rundstål.

Versjon 8/6/8: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø8 mm og 1 stk. vertikal Ø6 mm rundstål.

Høyder

Panelene finnes i 10 forskjellige høyder: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Lengder

Versjon 6/5/6: 2506 mm

Versjon 8/6/8: 2509 mm

Panelene kan tilpasses i lengden.

Maskestørrelser

50 x 200 mm

Korrosjonsbeskyttelse

Panelene er helsveiset og varmforsinket iht. DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulverlakkert.

Stolper

Stolper for nedstøping leveres i ferdige lengder som passer til den valgte panelhøyden, inkludert rustfrie bøylebeslag for montering.

Farger

Svart pulverlakk, RAL 9005



Antrasittgrå pulverlakk, RAL 7016



Mosegrønn pulverlakk, RAL 6005



Grangrønn pulverlakk, RAL 6009



Telegrå pulverlakk, RAL 7046



Varmforsinket, sinkfarget finish

