



Automatisk grindbetjening - uten 230 V

Denne automatikkløsningen gir mulighet for å åpne en grind automatisk, bare med et trykk på en knapp – også på avsides steder der det ikke er adgang til 230 volt.

Motor og styring kjører nemlig på 24 volt og drives av en strømforsyning som forsynes med strøm fra solceller. Den soldrevne automatikken kan monteres på de fleste grinder og tilpasses etter behov.

For ryttere

Systemet er velegnet til grinder

på ridentier som går gjennom inngjerdede områder – f.eks. naturarealer som sau eller andre dyr gresser på. Automatikken aktiveres med en trykk-knapp som monteres i en bekvem høyde så rytteren kan bli på hesten når han/hun skal gjennom grinden. En «myk start/stopp»-funksjon aktiverer grinden uten plutselige rykk som ellers typisk kan forskrekke hester.

For handikappede

Denne automatikkløsningen er også særdeles velegnet til bruk

for rullestolbrukere og andre handikappede, som kan ha vanskelig for å åpne og holde tunge, selvlukkende grinder mens de passerer.

Høy sikkerhet

Fotoceller registrerer bevegelse i grindåpningen så grinden ikke lukkes før man kommer helt gjennom. Automatikken sørger dessuten for å lukke grinden et fastsatt antall sekunder etter åpningen så det ikke er noen risiko for at grinden etterlates åpen og dyrene springer ut av inngjerdingen.

Tekniske spesifikasjoner

24 volt automatikksystem til montering på de fleste grindtyper

Strømforsyning: 2 x 30 W solpaneler samt 2 x 75 Ah batterier

Monteres i stativ med sikringsskap

Ekstra strømbesparende funksjon

"Myk start/stopp"-funksjon

Registrering av antall betjeninger

2 stk. trykknapper til betjening leveres som standard

2 stk. fotoceller til registrering av bevegelse leveres som standard.

Varenumre

Soldrevet grindautomatikk, ekskl. grinder, beslag, stolper og annet tilbehør (bygges opp individuelt)

59455 Soldrevet knekkarm-motor